

API 测试报告

测试摘要

开始时间	2025-07-02 22:08:56
结束时间	2025-07-02 22:08:56
总耗时	0.05 秒
测试的端点数	6
执行的用例总数	120

结果统计

指标	通过	失败	错误 Δ	成功率
端点	0	6	0	0.00%
测试用例	0	12	0	0.00%

详细测试结果

端点: 数据推送接口

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 失败

消息:

期望状态码 200, 但收到 503。

用例: 敏感字段加密检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 分页参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源路径名词检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

端点: 地质单元列表查询

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 失败

消息:

期望状态码 200, 但收到 503。

用例: 敏感字段加密检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 分页参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源路径名词检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

端点: 地质单元数据修改

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 失败

消息:

期望状态码 200，但收到 503。

用例: 敏感字段加密检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 分页参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源路径名词检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

端点: 地质单元数据删除

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 失败

消息:

期望状态码 200, 但收到 503。

用例: 敏感字段加密检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 分页参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源路径名词检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

端点: 地质单元数据添加

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 失败

消息:

期望状态码 200, 但收到 503。

用例: 敏感字段加密检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 分页参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源路径名词检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

端点: 地质单元查询详情

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 失败

消息:

期望状态码 200, 但收到 503。

用例: 敏感字段加密检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 分页参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源路径名词检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:
