

API 测试报告

测试摘要

| | |
|---------|---------------------|
| 开始时间 | 2025-07-11 17:53:11 |
| 结束时间 | 2025-07-11 17:53:11 |
| 总耗时 | 0.21 秒 |
| 测试的端点数 | 10 |
| 执行的用例总数 | 200 |

结果统计

| 指标 | 通过 | 失败 | 错误 ⚠ | 成功率 |
|------|-----|----|------|--------|
| 端点 | 8 | 2 | 0 | 80.00% |
| 测试用例 | 112 | 50 | 0 | 56.00% |

详细测试结果

端点: Create_lujing_test

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

响应状态码为 200，符合预期 200。

用例: 必需请求头 Schema 验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain;缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

未在响应中找到需要检查的敏感字段。

用例: LLM 合规性综合检查

状态: 通过

消息:

合规性标准列表为空，跳过LLM合规性检查。

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 通过

消息:

模块名 'dms' 格式正确 (全小写/数字/中划线)。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数：pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 失败

消息:

路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 的最后一个路径分段 'lujing_test'

可能不是复数形式，建议对资源集合使用复数命名。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 符合资源名词命名规范。

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

字段'code'在schema中未标记为必填(required);字段'message'在schema中未标记为必填(required);字段'data'在schema中未标记为必填(required);响应schema符合标准格式:

{'code':int or number or string, 'message':string, 'data': any}

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

针对 POST http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test (状态码 200) 的响应体 conforms to the JSON schema.

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 通过

消息:

在API规范中未找到可供静态检查的时间相关字段（如 format: date-time 或 常见时间字段名）。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

API路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 正确以'/api/'开头;API路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 包含版本标识: 'v1'

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP (`http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test`)

响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在查询参数中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 失败

消息:

当请求体字段 '`version`' 类型不匹配时, 业务错误码应为 -1, 但实际为 0。

用例: 数值参数越界检查

状态: 失败

消息:

当 body 字段 '`record_count`' 值为 10001 (超出范围: `min=0, max=10000`) 时,

业务错误码应为 -1, 但实际为 0。

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确枚举值限制的字段。

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 失败

消息:

当移除必填请求体字段 '`data`' 时, API应返回状态码 200，但实际为 400。

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填查询参数用于移除测试。

端点: List lujing_test

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

响应状态码为 200，符合预期 200。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain;缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

未在响应中找到需要检查的敏感字段。

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

合规性标准列表为空，跳过LLM合规性检查。

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 失败

消息:

模块名 'dms' 格式正确 (全小写/数字/中划线)。;响应中包含一个主列表，但其键名 'data' 不是 'list'。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数：pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 失败

消息:

路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test/1.0.0' 的最后一个路径分段 '1.0.0'
可能不是复数形式，建议对资源集合使用复数命名。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test/1.0.0' 符合资源名词命名规范。

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

字段'code'在schema中未标记为必填(required);字段'message'在schema中未标记为必填(required);字段'data'在schema中未标记为必填(required);响应schema符合标准格式:
{'code':int or number or string, 'message':string, 'data': any}

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

针对 POST `http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test/1.0.0` (状态码 200) 的响应体 conforms to the JSON schema.

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 失败

消息:

时间字段 'data[].update_date' (format: date-time) 缺少建议的 `pattern`
(^|\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}([+-]\d{2}:\d{2}|Z)\$) 来强制执行ISO 8601格式。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

API路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test/1.0.0' 正确以'/api/'开头;API路径
'/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test/1.0.0' 包含版本标识: 'v1'

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP (`http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test/1.0.0`)
响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在查询参数中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在请求体中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 数值参数越界检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确范围限制的数值字段。

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确枚举值限制的字段。

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填请求体字段用于移除测试。

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填查询参数用于移除测试。

端点: Read lujing_test

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 失败

消息:

期望状态码 200，但收到 404。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 敏感字段加密检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: LLM合规性综合检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 分页参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源路径名词检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

端点: Update_lujing_test

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

响应状态码为 200, 符合预期 200。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain;缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

未在响应中找到需要检查的敏感字段。

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

合规性标准列表为空, 跳过LLM合规性检查。

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 通过

消息:

模块名 'dms' 格式正确 (全小写/数字/中划线)。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数：pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 通过

消息:

跳过检查：PUT 方法，不适用于资源集合复数检查。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 符合资源名词命名规范。

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

字段'code'在schema中未标记为必填(required);字段'message'在schema中未标记为必填(required);字段'data'在schema中未标记为必填(required);响应schema符合标准格式:

{'code':int or number or string, 'message':string, 'data': any}

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

针对 PUT http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test (状态码 200) 的响应体 conforms to the JSON schema.

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 通过

消息:

在API规范中未找到可供静态检查的时间相关字段（如 format: date-time 或 常见时间字段名）。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

API路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 正确以'/api/'开头;API路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 包含版本标识: 'v1'

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP (http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test)
响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在查询参数中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 失败

消息:

当请求体字段 'version' 类型不匹配时, 业务错误码应为 -1, 但实际为 0。

用例: 数值参数越界检查

状态: 失败

消息:

当 body 字段 'record_count' 值为 10001 (超出范围: min=0, max=10000) 时,
业务错误码应为 -1, 但实际为 0。

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确枚举值限制的字段。

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 失败

消息:

当移除必填请求体字段 'data' 时, API 应返回状态码 200, 但实际为 400。

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填查询参数用于移除测试。

端点: Delete lujing_test

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

响应状态码为 200, 符合预期 200。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain;缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

未在响应中找到需要检查的敏感字段。

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

合规性标准列表为空，跳过LLM合规性检查。

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 通过

消息:

模块名 'dms' 格式正确 (全小写/数字/中划线)。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数：pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 通过

消息:

跳过检查：DELETE 方法，不适用于资源集合复数检查。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 符合资源名词命名规范。

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

字段'code'在schema中未标记为必填(required);字段'message'在schema中未标记为必填(required);字段'data'在schema中未标记为必填(required);响应schema符合标准格式:
{'code':int or number or string, 'message':string, 'data': any}

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

针对 DELETE http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test (状态码 200)
的响应体 conforms to the JSON schema.

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 通过

消息:

在API规范中未找到可供静态检查的时间相关字段（如 format: date-time 或
常见时间字段名）。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

API路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 正确以'/api/'开头;API路径 '/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test' 包含版本标识: 'v1'

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP (http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_ml/v1/lujing_test)

响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在查询参数中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 失败

消息:

当请求体字段 'version' 类型不匹配时, 业务错误码应为 -1, 但实际为 404。

用例: 数值参数越界检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确范围限制的数值字段。

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确枚举值限制的字段。

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 失败

消息:

当移除必填请求体字段 'data' 时, API应返回状态码 200, 但实际为 400。

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填查询参数用于移除测试。

端点: Create wb_dr_pro_daily_report

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

响应状态码为 200，符合预期 200。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain;缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

未在响应中找到需要检查的敏感字段。

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

合规性标准列表为空，跳过LLM合规性检查。

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 通过

消息:

模块名 'dms' 格式正确 (全小写/数字/中划线)。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数：pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 失败

消息:

路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report' 的最后一个路径分段 'wb_dr_pro_daily_report' 可能不是复数形式，建议对资源集合使用复数命名。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report' 符合资源名词命名规范。

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

字段'code'在schema中未标记为必填(required);字段'message'在schema中未标记为必填(required);字段'data'在schema中未标记为必填(required);响应schema符合标准格式:
{'code':int or number or string, 'message':string, 'data': any}

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

针对 POST `http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report` (状态码 200) 的响应体 conforms to the JSON schema.

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 通过

消息:

在API规范中未找到可供静态检查的时间相关字段（如 `format: date-time` 或 常见时间字段名）。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

API路径 '`/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report`' 正确以'/`api`/'开头;API路径 '`/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report`' 包含版本标识: '`v1`'

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP (`http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report`) 响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在查询参数中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 失败

消息:

当请求体字段 '`version`' 类型不匹配时, 业务错误码应为 -1, 但实际为 0。

用例: 数值参数越界检查

状态: 失败

消息:

当 body 字段 '`record_count`' 值为 10001 (超出范围: `min=0, max=10000`) 时, 业务错误码应为 -1, 但实际为 0。

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确枚举值限制的字段。

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 失败

消息:

当移除必填请求体字段 'data' 时, API应返回状态码 200, 但实际为 400。

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填查询参数用于移除测试。

端点: List wb_dr_pro_daily_report

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

响应状态码为 200, 符合预期 200。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain;缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

未在响应中找到需要检查的敏感字段。

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

合规性标准列表为空，跳过LLM合规性检查。

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 失败

消息:

模块名 'dms' 格式正确 (全小写/数字/中划线)。;响应中包含一个主列表，但其键名 'data' 不是 'list'。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数：pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 失败

消息:

路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report/1.0.0' 的最后一个路径分段 '1.0.0'
可能不是复数形式，建议对资源集合使用复数命名。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report/1.0.0' 符合资源名词命名规范。

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

字段'code'在schema中未标记为必填(required);字段'message'在schema中未标记为必填(required);字段'data'在schema中未标记为必填(required);响应schema符合标准格式:
{'code':int or number or string, 'message':string, 'data': any}

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

针对 POST http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report/1.0.0
(状态码 200) 的响应体 conforms to the JSON schema.

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 失败

消息:

时间字段 'data[].update_date' (format: date-time) 缺少建议的 `pattern`
(^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}T\\d{2}:\\d{2}:\\d{2}(\\[+-]\\d{2}):\\d{2}|Z)\$ 来强制执行ISO 8601格式。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

API路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report/1.0.0' 正确以'/api/'开头;API路径
'/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report/1.0.0' 包含版本标识: 'v1'

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP
(http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report/1.0.0)
响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在查询参数中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在请求体中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 数值参数越界检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确范围限制的数值字段。

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确枚举值限制的字段。

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填请求体字段用于移除测试。

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填查询参数用于移除测试。

端点: Read wb_dr_pro_daily_report

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 失败

消息:

期望状态码 200，但收到 404。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过：关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息：

用例: 敏感字段加密检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过：关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息：

用例: LLM合规性综合检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 分页参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 资源路径名词检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 数值参数越界检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 非法枚举值检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 跳过

消息:

由于关键的前置测试失败而被跳过: 关键测试 'TC-STATUS-001' 失败 (状态: 失败)。消息:

端点: Update wb_dr_pro_daily_report

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

响应状态码为 200, 符合预期 200。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain;缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

未在响应中找到需要检查的敏感字段。

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

合规性标准列表为空，跳过LLM合规性检查。

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 通过

消息:

模块名 'dms' 格式正确 (全小写/数字/中划线)。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数：pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 通过

消息:

跳过检查：PUT 方法，不适用于资源集合复数检查。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report' 符合资源名词命名规范。

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

字段'code'在schema中未标记为必填(required);字段'message'在schema中未标记为必填(required);字段'data'在schema中未标记为必填(required);响应schema符合标准格式:
{'code':int or number or string, 'message':string, 'data': any}

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

针对 PUT http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report (状态码 200) 的响应体 conforms to the JSON schema.

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 通过

消息:

在API规范中未找到可供静态检查的时间相关字段（如 format: date-time 或 常见时间字段名）。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

API路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report' 正确以'/api/'开头;API路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report' 包含版本标识: 'v1'

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP (http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report)
响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在查询参数中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 失败

消息:

当请求体字段 'version' 类型不匹配时, 业务错误码应为 -1, 但实际为 0。

用例: 数值参数越界检查

状态: 失败

消息:

当 body 字段 'record_count' 值为 10001 (超出范围: min=0, max=10000) 时,
业务错误码应为 -1, 但实际为 0。

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确枚举值限制的字段。

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 失败

消息:

当移除必填请求体字段 'data' 时, API应返回状态码 200, 但实际为 400。

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填查询参数用于移除测试。

端点: Delete wb_dr_pro_daily_report

用例: 基本状态码 200 检查

状态: 通过

消息:

响应状态码为 200，符合预期 200。

用例: 必需请求头Schema验证

状态: 失败

消息:

缺少必需的请求头 X-Tenant-ID;缺少必需的请求头 X-Data-Domain;缺少必需的请求头 Authorization

用例: 敏感字段加密检查

状态: 通过

消息:

未在响应中找到需要检查的敏感字段。

用例: LLM合规性综合检查

状态: 通过

消息:

合规性标准列表为空，跳过LLM合规性检查。

用例: 核心命名与结构规范检查

状态: 通过

消息:

模块名 'dms' 格式正确 (全小写/数字/中划线)。

用例: 分页参数检查

状态: 失败

消息:

API请求缺少标准分页参数：pageNo, pageSize, isSearchCount

用例: 资源集合复数命名检查

状态: 通过

消息:

跳过检查：DELETE 方法，不适用于资源集合复数检查。

用例: 资源路径名词检查

状态: 通过

消息:

路径 '/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report' 符合资源名词命名规范。

用例: DMS核心存储服务API响应格式检查

状态: 通过

消息:

字段'code'在schema中未标记为必填(required);字段'message'在schema中未标记为必填(required);字段'data'在schema中未标记为必填(required);响应schema符合标准格式:
`{'code':int or number or string, 'message':string, 'data': any}`

用例: 返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

针对 `DELETE http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report`
(状态码 200) 的响应体 conforms to the JSON schema.

用例: 时间字段ISO 8601格式检查

状态: 通过

消息:

在API规范中未找到可供静态检查的时间相关字段（如 `format: date-time` 或
常见时间字段名）。

用例: DMS API URL版本号检查

状态: 通过

消息:

API路径 '`/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report`' 正确以'/'开头;API路径
'`/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report`' 包含版本标识: 'v1'

用例: 灵活的返回体JSON Schema验证

状态: 通过

消息:

用例: HTTPS 协议强制性检查

状态: 失败

消息:

API通过HTTP (`http://127.0.0.1:5001/api/dms/wb_dr/v1/wb_dr_pro_daily_report`)
响应了成功的状态码 200，这违反了HTTPS强制策略。

用例: 查询参数类型不匹配检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在查询参数中未找到合适的字段来测试类型不匹配。

用例: 请求体字段类型不匹配检查

状态: 失败

消息:

当请求体字段 '`version`' 类型不匹配时, 业务错误码应为 -1, 但实际为 404。

用例: 数值参数越界检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确范围限制的数值字段。

用例: 非法枚举值检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：未找到具有明确枚举值限制的字段。

用例: 缺失必填请求体字段检查

状态: 失败

消息:

当移除必填请求体字段 'data' 时, API应返回状态码 200, 但实际为 400。

用例: 缺失必填查询参数检查

状态: 通过

消息:

跳过测试：在API规范中未找到合适的必填查询参数用于移除测试。
